

Tijera modelo Easy Up 5

➤ Uso en interiores



EASY UP 5



Equipamiento estándar

- Descenso manual de emergencia
- Cargador de batería con desconexión automática
- Indicador de descarga de batería
- Conector de batería
- Inclinómetro con alarma acústica y bloqueo de elevación
- Sensor de carga con bloqueo de movimiento y alarma acústica visuales
- Protección anticizallamiento eléctrico
- Rueda antimarca con freno de estacionamiento
- Cilindro de elevación con válvula de bloqueo
- Plataforma de deslizamiento de altura
- Puerta de entrada a la altura máxima con resorte de cierre

HOMOLOGADA PARA TRABAJOS EN EXTERIORES CON VIENTOS INFERIORES A 8,2M/S (GRADO 5 DE LA ESCALA DE BEAUFORT)

USO INTERNO CONFORME A LA NORMA ARMONIZADA EN 280

Características especiales

- Ruedas anti marcas para pavimentos delicados
- Puede ser transportada en un ascensor, ya que cabe por una puerta
- Facilidad de transporte, amplia disponibilidad de puntos de ataque y elevación
- Batería de gran capacidad que asegura una elevada autonomía
- Dispositivo de descenso de emergencia con manija de tirón, seguro y fiable
- Inclinómetro digital con avisador acústico y bloqueo de elevación al superar la inclinación permitida (no es necesario utilizar estabilizador manual)
- Cargador de batería con función de mantenimiento: dejándolo encendido, incluso durante largos períodos de inactividad, mantiene siempre la batería cargada al 100%.



EASY UP 5		
Número de tijeras		3
A	mm	3200
B	mm	5200
C	mm	60
D	mm	1790
E	mm	690
Capacidad de carga (incluida 1 persona)	kg	200
Motor eléctrico	kW	1,6
Batería	V/Ah	12/105
Carga de la batería	V	230
Capacidad depósito de aceite	l	2
Tiempo de elevación/descenso de la carga	s	17/17
Inclinación máx. lateral/longitudinal	grados	1,3/2,5
Peso total	kg	390

